

Kerapoxy Design



Aplikace

Dvousložková dekorativní epoxidová spárovací hmota (v 15 barvách), ideální pro spárování skleněné mozaiky. Použitelná také jako lepicí tmel.

- Zvláště vhodný pro lepení a spárování dekorativních obkladů a dlažeb v prostředí s vysokými požadavky na estetický vzhled (např. showroom, komerční prostory, apod.).
- Vhodný k aplikaci na podklady, u kterých je požadován efekt konečného poloprůsvitného vzhledu nebo z důvodu propustnosti světelných paprsků (např. skleněné podklady).
- Ideální na skleněné mozaiky.
- Snadné nanášení i čištění.
- K dispozici v 15 barvách, které je možné vzájemně míchat, a tím získat nekonečné množství barevných variací.
- V rámci dosažení speciálních estetických efektů se **Kerapoxy Design** může smíchat s metalickým barevným glitterem **MapeGlitter**



www.mapei.com
MAPEI[®]

LEPIDLA • TĚSNIČÍ TMELY • PRODUKTY STAVEBNÍ CHEMIE

Kerapoxy Design

Dvousložková dekorativní epoxidová spárovací hmota (v 15 barvách), ideální pro spárování skleněné mozaiky. Použitelná také jako lepicí tmel

Oblasti použití

Dekoratívni esteticky vysoce hodnotné spárování obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene a především skleněné mozaiky v interiéru i exteriéru. Je vhodný také k lepení kyselinovzdorných obkladů a dlažeb, a to na všechny podklady běžně používané ve stavebnictví. Charakteristický poloprůsvitný vzhled výrobku zlepšuje finální estetickou úpravu obkladů a dlažeb. **Kerapoxy Design** je možné, za účelem získání speciálních estetických efektů, smíchat s výrobkem **MapeGlitter**.

Vzorník barev

| | 700 | 702 | 710 | 716 | 720 | 728 | 729 | 730 | 731 | 740 | 744 | 750 | 760 | 770 | 799 | SUETLE-ZLATA | STRIBRNA |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|
| Kerapoxy Design | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | | |
| MapeGlitter | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technické vlastnosti

| | |
|--|---|
| • Zpracovatelnost směsi: | 45 minut |
| • Doba zavaznutí (jako lepidlo): | 30 minut |
| • Doba pro provádění oprav (jako lepidlo): | 60 minut |
| • Pochůzlost: | cca po 24 hodinách |
| • Uvedení do provozu: | po 4 dnech mohou být povrchy vystaveny působení chemických vlivů |
| • Barva: | 15 |
| • Nanášení: | gumová stěrka Mapei |
| • Konečná úprava: | celulózová houba Mapei |
| • Skladovatelnost: | 24 měsíců |

Kerapoxy Design spárování



Nanášení **Kerapoxy Design**




Navlhčení zaspávaného povrchu před jeho dočištěním



Čištění skleněné mozaiky pomocí Scotch Brite®


Kerapoxy Design Lepidlo a spárovací hmota



Zpracování modrého **Kerapoxy Design** zubovou stěrkou



Lepení skleněného obkladu z mozaiky s použitím **Kerapoxy Design**



Následující den pokračujeme spárováním **Kerapoxy Design** stejné barvy a stejným, výše popsaným, způsobem.

