

ASO®-Dichtband-2000

Výr. č.: 205936

Elastická těsnicí páska

Vlastnosti:

ASO-Dichtband-2000 je spojovací materiál nové generace, pružný, odolný proti přetržení, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání vodu obsahujících lepidel na obklady a těsnících látek a který vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám.

Splňuje požadavky Záznamového listu ZDB „Pokyny pro aplikaci hydroizolací ve spojení s obklady a dlažbou ve vnitřních i vnějších prostorách“.

Oblasti použití:

Pro vytváření vodotěsných dilatačních a spojovacích spár v izolačních vrstvách ze SANIFLEXu, AQUAFINu-2K, ASOFLEXu-R2M a UNIFIXu-2K.

Podklad:

všechny běžné podklady ve vlhkých místnostech, které byly odborně připraveny a jsou vhodné pro aplikaci izolací a obkladů.

Zpracování:

Těsnící hmota nebo lepidlo se nanese na překlenovanou spáru tak, aby na každé straně min. o 2 cm přesahovala těsnící pás (Dichtband), který se pak položí do čerstvé vrstvy, rovnoměrně a do hladka přitlačí a plošně přepracuje těsnící hmotou.

U dilatačních spár se ASO-Dichtband-2000 pokládá ve formě smyčky, jejíž formát je dán očekávaným pohybem stavebních dílů.

U vnitřních i vnějších koutů je nejjistější aplikovat ASO-Dichtband-2000-Ecken (výr. č. 205943, 205944).

Balení:

Šířka 12 a 20 cm
role po 10 a 50 m,
vždy 500 m v kartónu.

