

TECHNICKÝ LIST

ASO®-Dichtmanschette

Výr. č.: 205937 (stěna)
205938 (podlaha)

Elastická těsnící manžeta k utěsnění prostupů potrubí Elastická těsnící manžeta k utěsnění podlahových vpustí

Vlastnosti:

ASO-Dichtmanschette je pružný spojovací materiál nové generace, odolný proti přetržení, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání lepidel na obklady a těsnících látek, které obsahují vodu, vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám.

Oblasti použití:

ASO-Dichtmanschette-Wand:

K utěsnění prostupů potrubí, např. sprchových a vanových armatur pod keramickými obklady při vytváření vodotěsných systémů s izolačními systémy SANIFLEX, AQUAFIN-2K, ASOFLEX-R2M.

ASO-Dichtmanschette-Boden:

K utěsnění podlahových vpustí pod keramickými dlažbami s izolačními systémy SANIFLEX, AQUAFIN-2K, ASOFLEX-R2M, jako např. konstrukce s volnou/pevnou přírubou v bazénech, ve vlhkých prostorách se sprchami bez sprchových van.

Zpracování:

ASO-Dichtmanschette-Wand:

Na podklad se nanese kontaktní vrstva z odpovídajících těsnících materiálů. Poté ohrnout ASO-Dichtmanschette-Wand přes nátrubek, dobře přitisknout a utěsnit těsnící hmotou. Po zatvrdnutí těsnící hmoty je možno nalepit obklad do tenkého lože.

ASO-Dichtmanschette-Boden:

Nejdříve se položí ASO-Dichtmanschette-Boden přes přírubu podlahové vpusti, označí se velikost příruby a vyřízne se potřebný otvor. Odpovídajícím izolačním systémem se nanese kontaktní vrstva na podklad a přírubu podlahové vpusti. Poté položit ASO-Dichtmanschette-Boden na vystěrkovanou plochu, dobře přitisknout a utěsnit těsnící hmotou. Po ztvrdnutí těsnící hmoty je možno nalepit dlažbu do tenkého lože.

Velikost/dodávané balení:

Rozměry:

ASO-Dichtmanschette-Wand:

12 × 12 cm, baleno po 50 kusech, v kartónu

ASO-Dichtmanschette-Boden

45 × 45 cm, baleno po 25 kusech, v kartónu