

## Synteko Newshine 1696

**Synteko Newshine 1696** je emulzní, leštící a renovační prostředek, který snadno udržuje lakované dřevěné podlahy čisté a krásné, včetně podlah vystavených silné zátěži.

Může být nanášen i vícekrát za sebou, aniž by vytvářel nerovnoměrnou, nebo nevzhlednou vrstvu.

Jako vodouředitelný výrobek je téměř bez zápachu.

### Argumenty:

Provádí ochranu lakované podlahy.

Obnovuje a prodlužuje vzhled lakované podlahy.

Speciálně vyvinutý na ochranu podlah lakovaných laky Synteko.

Bez přísad vosku a téměř bez zápachu.

Vodou ředitelný, ekologicky příznivý a v přírodě odbouratelný výrobek.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základní složka</b>	akrylátová disperze
<b>Barva</b>	mléčně bílá hustá tekutina
<b>Obsah sušiny</b>	cca 11 %
<b>pH</b>	cca 7 %
<b>Hustota</b>	cca 1100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Rozpouštědlo</b>	Voda
<b>Vydatnost</b>	cca 50 m <sup>2</sup> /L
<b>Způsob aplikace</b>	vlhký mop, nechomáčkovitý hadr.
<b>Doba schnutí</b>	cca 30 minut
<b>Stupeň lesku</b>	cca 50
<b>Balení</b>	1 L
<b>Skladovatelnost</b>	36 měsíců v originálních uzavřených nádobách při teplotě od +5 °C do +30 °C!

**Chránit před mrazem!**

## POKYNY K JEHO POUŽITÍ

Před aplikací musí být podlaha čistá a suchá. Jeli silně znečištěna, pak nejdříve odstraňte nečistoty, tuky, oleje a leštěnku pomocí přípravku Synteko Remover 1692 (viz. Technický list výrobku).

V tenké vrstvě naneste Synteko Newshine 1696 na podlahu čistým, vlhkým mopem nebo nechomáčkovitým hadrem. V průběhu následujících cca 30 minut, kdy bude Synteko Newshine zasychat, se vytvoří ochranný film, který uchová krásný vzhled podlahy po dlouhou dobu.

Další nátěr nebo leštění již nejsou nutná. Podlaha je připravená k běžnému použití.

Syntekem Newshine 1696 můžete podlahu i čistit, jestliže ho naředíte. Čištění provádějte pomocí mopu, navlhčeného tímto roztokem. Na velmi špinavých místech tento přípravek pečlivě roztírejte. Znečištěný mop nebo hadr vymáchejte ve vodě a vyždímejte, načež pokračujte v aplikaci. Přibližně za 30 minut ošetřená podlaha zaschne.

Před novým lakováním podlahy by jste ji měli nejprve očistit přípravkem Synteko Remover 1692 a následně umýt roztokem 10 % octu a 90 % vody. (Laky mají lepší přilnavost k nepatrně kyselému povrchu podlahy a ocet tomu právě napomáhá procesem neutralizace.)

### **Poznámka**

Synteko Newshine není vhodný k ošetření lakovaných dřevěných povrchů, u kterých se vyžaduje vysoká protiskuzová odolnost (sportovní haly a tělocvičny)! Na tyto plochy použijte čisticí prostředek Synteko Super Clean. Není vhodný také k ošetření nelakovaných povrchů!

## **ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**

Přípravek není hořlavý a zdraví ohrožující. Přesto, dojde-li ke kontaktu s pokožkou, omyjte postižená místa vodou a mýdlem. Při práci s tímto přípravkem dbejte na dodržování hygieny! Další informace naleznete v Bezpečnostním listě tohoto výrobku.

### **Čištění**

Použité nářadí umyjte ihned po jejich použití ve vodě.

### **Likvidace odpadu**

Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy.

Certifikát č.

105 0279123-1

ISO 9001



ISO 1401

Výrobce: **Akzo Nobel Decorative Coatings AB**  
Staffanstorpsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

*Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.*