

Technický list
Vydání 04/07
Identifikační č.:
Verze č. 01
Sika®-Primer 3N

Sika®-Primer 3N

Aktivační nátěr

Popis výrobku	1-komponentní aktivační nátěr na bázi epoxid - polyuretanové pryskyřice
Použití	Sika® Primer 3N se používá jako aktivační nátěr na porézní podklady např. pod těsnící tmely Sikaflex® PRO 2 HP, Sikaflex® PRO 3 WF, Sikaflex® PRO 1FC, Sikaflex® 11 FC, Sikaflex® 35 SL.
Výhody	• lehce roztíratelný • dobrá přilnavost k podkladu • je možné nanášet na matně vlhké podklady
Zkušební zprávy	TZÚS České Budějovice - Certifikát č. 204/C5/2006/020-015885 z 19.5.2006 TZÚS České Budějovice - Stav. technické osvědčení č. 020-015883
Údaje o výrobku	
Barva	Transparentní, lehce nažloutlá
Balení	Nádoby po 250 ml, 1 l, 10 l
Skladovatelnost	9 měsíců v suchu a při teplotách 10 - 25°C v originálních neotevřených obalech.
Objemová hmotnost	0,9 (kg/l)
Viskozita	10 - 15 mPa.S
Bod vzplanutí	< 21 °C
Aplikace	
Podklad	Musí být bez tuků, olejů a únosný. Volné částice, prach a nátěry musí být odstraněny. Max. dovolená vlhkost podkladu 8%.
Aplikace	Nanášejte štětcem nebo válečkem rovnoměrně v tenké vrstvě. Sika® Primer 3N tvoří spojovací můstek mezi pevným a únosným podkladem a mezi těsnícím tmelem. Neslouží ani jako čistící prostředek, ani jako spojovací prostředek pro nevázané stavební materiály.
Spotřeba	Spotřeba závisí na porezitě podkladu. Na 1m ² betonu je zapotřebí asi 150 ml přípravku Sika® Primer 3N. 1l podkladního nátěru Sika® Primer 3N stačí na asi 120 monoporcí těsnícího tmelu po 600 ml.
Čas odvětrání	Těsnící spárové hmoty Sikaflex® PRO 2 HP, Sikaflex® PRO 3 WF, Sikaflex® PRO 1 FC, Sikaflex® 11 FC, Sikaflex® 35 SL : - nejméně 30 min. a max. 5 hod.



Důležitá upozornění

Aktivační nátěr Sika® Primer 3N neslouží ani jako čistící prostředek, ani jako ochranný nátěr.
Primer je užíván výhradně pro zlepšení přilnavosti. Nenahrazuje očištění stykových ploch a nemá ani schopnost zlepšit jejich pevnost!

Bezpečnostní předpisy

První pomoc

- při kontaktu s kůží vzniká nebezpečí podráždění. Postižené části pokožky důkladně omýt vodou, použít masť na ochranu pokožky, případně konzultovat s lékařem.
- při zasažení očí okamžitě opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15 minut pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem.
- po vdechnutí postiženého dopravit okamžitě z nebezpečné zóny na čerstvý vzduch. Případně okamžitě volat lékaře.
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžitě zavolat lékaře.
- při míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a oděv.
- nenechtejте vniknout do vody, půdy.
- Nesmí se dostat do rukou dětí.

Ochranná opatření

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny na obalu i platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.

Při míchání a zpracování noste ochranný oděv, brýle a rukavice, pracujte ve větraném prostředí.

Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Odstraňování odpadu

Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Katalogové č.: 07 03 04

Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci.

Upozornění

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o. Bystřická 1132/36, CZ – 624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

e-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.sika.cz>



Sika®-Primer 3N